

PH 29



നത്യമരങ്ങൾ
നെയിൻപിൻ



റെയിൻ ഗാർഡിംഗ് രീതികൾ

മഴക്കാലത്തും റബർമരങ്ങൾ ടാപ്പ്ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റെയിൻ ഗാർഡിംഗ് പരമ്പരാഗതമായ രീതികൾ പഴയതോളം റബർ ഗവേഷണകേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചു. മറ്റൊരീതികളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്.

മഴക്കാലത്തും റബർമരങ്ങൾ ടാപ്പ്ചെയ്ത് വീളവെട്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റെയിൻഗാർഡിംഗ്.

റെയിൻഗാർഡിംഗ് രീതികളിൽ ടാപ്പിംഗ് എന്ന നിലവിലുള്ള രീതിയനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ചകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വർഷം 150 ടാപ്പിംഗ് ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കറുപ്പുപ്പിന് മഴ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്ന ടാപ്പിംഗ് ദിവസങ്ങൾ ഇതിലും വളരെക്കുറവാണ്. തന്മൂലം മേയ് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥക്കാലത്തും റബ്ബർപാദനം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. മരങ്ങൾ റെയിൻഗാർഡിംഗ് രീതിയിൽ ഇക്കാലത്തും ലഭിക്കുന്ന വീളവ് വാർഷികോത്പാദനത്തിന്റെ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മരങ്ങൾ റെയിൻഗാർഡിംഗ് രീതിയിൽ ഇക്കാലത്തും കിട്ടുന്ന വീളവ് 35 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തുടർച്ചയായ സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഉത്പാദനത്തിൽ മേന്മയേറിയ കുറവുണ്ടാകുമെങ്കിലും മോത്തമുള്ള വാർഷികോത്പാദനത്തിൽ 15 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ വർദ്ധനവുണ്ടാകും.

റബർ മരങ്ങൾ റെയിൻഗാർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ പലതാണ്.

1. ഉത്പാദന വർദ്ധനവ്.
2. ഉത്പാദനത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇല്ലാതാക്കി വിപണിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും റബറിന്റെ അനുസ്യൂതമായ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നു.
3. ടാപ്പിംഗ് ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുമൂലം ടാപ്പർമാരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു.
4. ഉത്പാദകർക്ക് വർഷത്തിൽ എല്ലാമാസവും ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലാത്ത വരുമാനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

പരമ്പരാഗതരീതി

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് പോളിത്തിൻ ഷിററുപയോഗിച്ചുള്ള റെയിൻഗാർഡിംഗ് രീതിയാണ്. റബ്ബർക്കാത്തിന്റെ വെട്ടുപട്ടയും കരശ്ശെരണത്തിനുള്ള ചിരട്ടയും മുട്ടിക്കിടക്കത്തക്കവിധം അനുയോജ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത പോളിത്തിൻ ഷിററു പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിയും പശയുടേയും സഹായത്താൽ വെട്ടുചാലിനുകൂട്ടിലായി അത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്.



ചിത്രം 1. പട്ടയിലെ ഹെരി ചുരണ്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നു

ആദ്യമായി മുൻകാനയിൽനിന്നും പരികാനയിൽനിന്നും 10 സെ.മീറ്റർ വീതം മാറ്റി വെട്ടുപാലിന് 15 സെ.മീറ്റർ കൂടുതലായി സമാന്തരമായി 3 സെ.മീറ്റർ വീതിയിൽ പട്ടയിലെ കൊരിച്ച രണ്ടി മിനുസപ്പെടുത്തണം. [ചിത്രം 1]



ചിത്രം 2. പശു തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു

പിന്നീട് ബിറുബെഡ്ഡ്, പോളിസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ പൂതെങ്കി ലും ഒരു പശു കൊരി ചുരണ്ടിയ ഝാഗുതു നന്നായി തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. [ചിത്രം 2]

അതിനുശേഷം നിശ്ചിത വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത 300 ഗ്രാമം കട്ടിയുള്ള പൊളിത്തിൽ ഡിസ്ക് പശുക്കൾക്ക് ചീതെ നീളത്തിൽ ഞൊറിഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കണം.. [ചിത്രം 3]



ചിത്രം 3. പൊളിത്തിൽ ഞൊറിഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നു

റണ്ടു സെ.മീ വീതിയിലും ആവശ്യമായ നീളത്തിലും മറിച്ചെടുത്ത കോറത്തുണി പോളിത്തീൻ മുകളിലായി അമർത്തിവച്ചു" അഞ്ചോ 'ആരോ ഇടത്തളിൽ സ്പ്രേർക്കൊണ്ടു' പിൻ അടിച്ചുപ്പിടക്കുകയാണ് അടുത്തപടി. [ചിത്രം 4]



ചിത്രം 4. പിൻ അടിച്ചുപ്പിടക്കുന്നു

ജലാംശം അകത്തു കടക്കാത്തവിധം തൂണിമൂടെ മീതെ വീണ്ടും ഒരു കെട്ടിട്ടി നന്നായി പശ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതോടെ റെയിൻവാട്ടർ ഡി.ഗ് പുത്തിയായി. [ചിത്രം 5]



ചിത്രം 5. അവസാനം വീണ്ടും പശ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു



പൊളിത്തീൻകൊണ്ടു് റെയ്.ൻഗാർഡ്സ് പെന്റു മരം.

പുതിയ രീതികൾ

പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെക്കുന്നതിനുള്ള റെയ്.ൻഗാർഡ്സ് രീതിക്ക് ചില പോരായ്മകളുണ്ടു്. പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് നുള്ളിൽ ഇരുപ്പു തങ്ങി നൽകുന്നതുവേ. മഴക്കാലത്തു് വെട്ടുപട്ടയിൽ കടിയേറ്റാൽ പൊളിത്തീൻ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓപ്പിംഗ് സമയ

ഇത് പോളിത്തിൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ട്രാപ്പിംഗ് വിവരകരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട റെയിൻഗാർഡിംഗ് രീതികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻബർഗ്ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നുവരികയാണ്. ഇതുവരെ നടത്തപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തായ്‌ത്തടിയുടെ ലേഓളിൻ എന്നവെള്ളം ചാക്കുകൊണ്ടോ പോളിത്തിൻ ട്യൂബുകൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ച 'പാത്തി'യിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കളയുന്ന രീതി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ ശേഖരണത്തിനുള്ള ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം വീഴ്ത്തിരിക്കാനായി ഒരു പൊയ് കമ്പണം പോളിത്തിൻ മേത്തിലുറപ്പിച്ചാൽ മതി.

ചാക്കുകൊണ്ടുള്ള റെയിൻഗാർഡുകൾ

20 സെ.മീറാൻ വീതിയിലും ആവശ്യാനുസരണം നീളത്തിലും മുറിച്ചെടുത്ത ചാക്കുകമ്പണം ഒരു മെറ്റാലുകയിൽ നിവർത്തിവെച്ച് അതിന്റെ പകുതിവീതിയിൽ പരപ്പുരുക. പിന്നീട് 1 സെ.മീറാൻ വീതിയും 10 സെ.മീറാൻ നീളവുമുള്ള അലുമിനിയം നാടകൾ പശയ്ക്കു മുക്കിയിലായി 20 സെ.മീറാൻ അകലത്തിൽ പതിപ്പിക്കുക. അതിനു ശേഷം ചാക്കുകമ്പണത്തിന്റെ പശയിലുറത്ത ഭാഗം പശ പുരട്ടിയ മോ ഗത്തേക്ക് മടക്കിവെയ്ക്കണം. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ റെയിൻഗാർഡ് മേത്തിലുറപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തപടി.

പോളിത്തിൻ കൊണ്ടുള്ള റെയിൻഗാർഡിംഗ് രീതിയിലെന്ന് പോലെ വെട്ടുചാലിനു മുക്കിലായി 3 സെ.മീറാൻ വീതിയിൽ മോരി ചുരണ്ടി മിനുസപ്പെടുത്തിയശേഷം അവിടെ പശ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. പിന്നീട് ചാക്കുപായാഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റെയിൻഗാർഡ് പശക്കു മീതെ ബലമായി ചേർത്തുവെച്ച് സ്റ്റേഷണിന്റെ സഹായത്താൽ പിൻ അടിച്ചു പട്ടയിലുറപ്പിക്കണം. പട്ടയുമായി നന്നായി ചേർന്നിരിക്കത്തക്കവിധം റെയിൻഗാർഡിന്റെ മുകളറ്റത്തു് ഒരിക്കൽ കൂടി പശ നന്നായി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചശേഷം ഒരു പാത്തിയുടെ ആകൃതിയിൽ അതു് മടക്കിവെക്കുന്നതോടെ റെയിൻഗാർഡിംഗ് പൂർത്തിയായി.

പോളിത്തിൻ ട്യൂബുപയോഗിച്ച്

ഒരിഞ്ചു വ്യാസമുള്ള പോളിത്തിൻ ട്യൂബ് നേടുക. മുറിച്ചു രണ്ടു തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക. ഇതിൽ ഒരുഭാഗം വേണ്ടത്ര നീളത്തിൽ



പാകപരയോഗിച്ചു" അയാറാക്കിയ നയിൻഗാർഡ് സ്റ്റേപ്പർ ഉപ
യോഗിച്ചു"പിടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു" ബാക്കിവന്ന ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തു.




പട്ടാമ്പലം നന്നായി വേർതിരിക്കുന്നതിനു് വേളം അരിച്ചി
റങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനു് വേണ്ടി പശു നന്നായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു.



മാതൃപദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് നാമിരിക്കുന്ന "ഗ" പൂരിപ്പിക്കുന്നു.



ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു കമ്പം പൊളിഞ്ഞിൻ
മരത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.




പട്ടച്ചുണ്ടി പശ തെച്ചു പീടിപ്പിച്ച ഭാഗത്തു് നെടുങ്കെ മുറിച്ച
പൊളിത്തിൻ ഭൂബ്ബ് ചേർത്തുവരുന്നു.



മുട്ടപ്പാലിൽ സഹായത്താൽ കൃഷിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
മനുഷ്യാംഗങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.



ഭൂഖണ്ഡം മരത്താൽ പട്ടുവായി ചേർന്ന ഭാഗത്തുകൂടി വെള്ളം
അരിച്ചിറങ്ങാത്തവിധം പശു തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു.



പൊളിത്തീൻ ട്യൂബ് പിടിപ്പിച്ചശേഷം ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം വീശാതിരി
 കോൻ ഒരു കണ്ണും പൊളിത്തീൻ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭരിച്ചെടുത്തു വെട്ടുപാലിനു ഭൂകളിൽ പട്ടപ്പുറത്തിൽ പശ്ചാത്യ പീടി
 പ്പിച്ചുപോയതു ചേർത്തുവെച്ചു സ്റ്റേഷനിന്റെ സഹായത്താൽ പീടി
 അടിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണു് അടുത്തുപടി. പിന്നീടു് ഭൂബു, മരത്തിന്റെ
 പട്ടയമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്തു് വെള്ളം അടിച്ചിറങ്ങാത്തവിധം
 നന്നായി പശ്ചാത്യ പീടിപ്പിക്കണം.

ചാക്കുകൊണ്ടും പോളിത്തിൻ ഭൂബുകൊണ്ടുള്ള റെയിൻഗാർഡ്
 കൾ പീടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാനായി
 കട്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പണം പോളിത്തിൻ (25 സെ.മീ നീളവും 15 സെ.
 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ളതു്) മരത്തിലുറപ്പിക്കേണ്ടതാണു്.

ശുപാർശകൾ

ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ടാപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ മഴമേലും
 വർഷത്തിൽ കറഞ്ഞതു് 25 ടാപ്പിംഗ് ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നമ്പൂപ്പെ
 ട്ണ തോട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് റെയിൻഗാർഡിംഗ് ശുപാർശ ചെയ്യിട്ടു
 ള്ളതു്. ഹെക്ടർ പ്രതിയുള്ള വാർഷികോത്പാദനം 700 കിലോഗ്രാ
 മിൽ കറവുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ റെയിൻഗാർഡിംഗ് ലാഭകരമായിരിക്ക
 യില്ല.

റബർ കർഷകർക്കു് റെയിൻഗാർഡിംഗിൽ പ്രാധാന്യം പരീ
 ശീലനം നൽകുന്നതിനു് ഏല്പാ സൗകര്യങ്ങളും റബർ ഗവേഷണ കേ
 ള്രത്തിലുണ്ടു്. ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനു് കർഷകർ
 ഇന്ത്യൻ റബർ ഗവേഷണകേന്ദ്രം ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി.

(റബർ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ പ്ലാന്റും ഫിസിക്യോളജി
 ആൻഡ് ഏക്സ്പ്ലാന്റേഷൻ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയതു്)



PUBLISHED BY
THE RUBBER BOARD

P. B. NO. 280
SASTRI ROAD
KOTTAYAM - 686 001

Copies. 7500

10th March 1982

Archana Printers, Kottayam-2, Phone: 4095